



SFERIO, GEKOGELSTRAALD OPPERVLAK

Sferio is een nieuwe lijn betonstraatstenen binnen het Street Art gamma. Door de stenen te kogelstralen, verfijnen we de geslepen deklaag met als resultaat een subtiele maar tevens exclusieve uitstraling.

De Sferio deklaag bestaat voor 100% uit natuursteengranulaten. Dankzij een mix van fijne fracties kleurondersteunend natuursteen behoudt de bestrating op lange termijn zijn oorspronkelijke kleur.

Het procedé waarbij eerst wordt gekalibreerd en vervolgens geslepen, maakt de steen mooi vlak en accentueert het aanwezige natuursteengranulaat, wat de kleuren meer tot leven doet komen. Na het slijpen wordt de deklaag door middel van fijn kogelstralen lichtjes opgeruwd. Om roestvorming volledig uit te sluiten gebruikt men hiervoor kleine RVS kogeltjes.

TECHNISCHE KENMERKEN

- ▶ 100% natuursteen
- ▶ 4 gradaties natuursteengranulaten
- ▶ Gekalibreerde stenen
- ▶ Geslepen en gekogelstraald oppervlak

VOORDELEN OP EEN RIJTJE

- ▶ Verfijnde structuur
- ▶ Natuurlijke uitstraling
- ▶ Kleur- en maatvast
- ▶ Strak lijnenspel
- ▶ Fijne vellingkant
- ▶ Roestvorming uitgesloten

ASSORTIMENT SFERIO BESTRATING			
SERIE 10,5 CM	SERIE 11 CM	SERIE 15 CM	SERIE 20 CM
10,5 x 21 x 8/10	11 x 22 x 8	15 x 20 x 8	20 x 10 x 8
10,5 x 31,5 x 8	11 x 33 x 8/10	15 x 30 x 6,2/8/10	20 x 15 x 8
10,5 x 42,5 x 10		15 x 40 x 8	20 x 20 x 6,2/8/10
		15 x 60 x 10	20 x 30 x 6,2/8/10
			20 x 40 x 8/10
			20 x 60 x 8/10
SERIE 40 CM	SERIE 50 CM	SERIE 60 CM	VIKANT
40 x 5 x 10	50 x 50 x 8/10	60 x 7 x 10	20 x 20 x 6,2/8/10
40 x 15 x 8	50 x 70 x 10	60 x 20 x 8/10	30 x 30 x 6,2/8/10
40 x 20 x 8/10	50 x 100 x 10	60 x 30 x 10	40 x 40 x 8
40 x 40 x 8		60 x 60 x 8	50 x 50 x 8/10
		60 x 90 x 10	60 x 60 x 8
			90 x 90 x 12
OVERIGE FORMATEN	LINGEFORMAAT	DIKFORMAAT	
12,5 x 25 x 8	6 x 24 x 8	6,9 x 21 x 8	
	8 x 24 x 8		

PLAATSING

- ▶ Plaatsing conform richtlijnen bepaald door het OCW in handleiding A80/09.
- ▶ Aandachtspunten:
 - Meng stenen uit verschillende pakken van boven naar beneden
 - Controleer de rechtlijnigheid van de voegen
 - Verzaag stenen nooit kleiner dan de helft
 - Veeg in met voegzand en borstel vervolgens het oppervlak proper
 - Tril af met een trilplaat voorzien van een rubbermat
 - Herhaal het opvoegen en aftrillen tot de stenen volledig vastzitten

OPTIES

- ▶ Basiskleuren



De afgedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Contacteer ons voor de aanvraag van een kleurecht staal.

- ▶ Projectmatig zijn ook andere kleuren verkrijgbaar

Neem voor meer informatie of specifieke vragen contact op met het Stradus Infra team.
Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing.

